



# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878  
Ausgabedatum: 06.10.2010 Überarbeitungsdatum: 18.07.2024 Ersetzt: 02.11.2021 Version: 7.0

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Handelsname : MPM Compressor Oil ISO VG 46  
Produktcode : 48000A  
Produktart : Andere Motor-, Getriebe- und Schmieröle.  
Product Group : Gemisch

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Relevante identifizierte Verwendungen

Kategorie Hauptverwendung : Gewerbliche Nutzung, Verwendung durch Verbraucher, Industrielle Verwendung  
Spezifikation für den industriellen/professionellen : Eingeschränkte Verwendung durch einen eingeschränkten Personenkreis  
Gebrauch : Verwendung in geschlossenen Systemen  
Funktions-oder Verwendungskategorie : Schmierstoffe und Additive

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

##### Hersteller

MPM International Oil Company BV  
Cyclotronweg 1  
NL 2629 HN Delft, Zuid Holland  
Niederland  
T +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)  
[info@mpmoil.com](mailto:info@mpmoil.com), [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

#### 1.4. Notrufnummer

| Land/Region | Organisation/Firma                                                                               | Anschrift                  | Notrufnummer     | Anmerkung |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| Deutschland | Giftnotruf der Charité -<br>Universitätsmedizin Berlin<br>CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG | Hindenburgdamm 30<br>12203 | +49 (0) 30 19240 |           |

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412  
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signalwort (CLP) : -  
Gefahrenhinweise (CLP) : H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P501 - Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften entsorgen.  
EUH Sätze : EUH208 - Enthält: Arylamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### 2.3. Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.  
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.  
Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Komponente                                                            |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen  | Arylamine (90-30-2), Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol) (128-39-2), Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin, naphthalene (91-20-3) |
| Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen | Arylamine (90-30-2), Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol) (128-39-2), Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin, naphthalene (91-20-3) |

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

| Komponente                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. | Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin, Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol) (128-39-2), Arylamine (90-30-2), naphthalene (91-20-3) |

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

Anmerkungen : Hochraffiniertes Mineralöl, enthält gemäß IP346 <3% (Gew./Gew.) DMSO-Extrakt

| Name                                                 | Produktidentifikator                                                  | %                      | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin | EG-Nr.: 926-273-4<br>REACH-Nr.: 01-2119451151-53                      | $\geq 0,1 - \leq 0,99$ | Carc. 2, H351<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                |
| Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol)                | CAS-Nr.: 128-39-2<br>EG-Nr.: 204-884-0<br>REACH-Nr.: 01-2119490822-33 | $\geq 0,1 - \leq 0,49$ | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                |
| Arylamine                                            | CAS-Nr.: 90-30-2<br>EG-Nr.: 201-983-0                                 | $\geq 0,1 - \leq 0,24$ | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| naphthalene                                          | CAS-Nr.: 91-20-3<br>EG-Nr.: 202-049-5                                 | $\geq 0,1 - \leq 0,24$ | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Carc. 2, H351<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)                   |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen : Nicht erforderlich.

Nach Hautkontakt : Haut mit milder Seife und Wasser waschen.

Nach Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit reinem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen.

Nach Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen. Den Mund mit Wasser ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                   |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach einatmen     | : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Einatmen zu erwarten.     |
| Nach hautkontakt  | : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Hautgefährdung zu erwarten.                |
| Nach augenkontakt | : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung bei Augenkontakt zu erwarten.   |
| Nach verschlucken | : Bei üblichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Verschlucken zu erwarten. |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Wassernebel, Trockenlöschpulver, Schaum und Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ). |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.                                        |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandschutzvorkehrungen        | : Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen.                                |
| Löschanweisungen               | : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.               |
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. |

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen | : Verschütten kann zu Rutschgefahr führen. |
|----------------------|--------------------------------------------|

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Schutzausrüstung | : Handschuhe. Schutzbrille. |
| Notfallmaßnahmen | : Dämpfe nicht einatmen.    |

#### Einsatzkräfte

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Sicherheitsbrille. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zur Rückhaltung     | : Ausgelaufene Flüssigkeit eindämmen oder mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein Eindringen in die Kanalisation oder Wasserläufe zu verhindern. |
| Reinigungsverfahren | : Detergens. Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mithilfe von absorbierendem Material aufnehmen.                                                        |
| Weitere Angaben     | : Bereich mit verschüttetem Material kann rutschig sein. Geeignete Entsorgungsbehälter verwenden.                                                             |

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine weiteren Informationen verfügbar

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten   | : Unnötige Exposition vermeiden. Normalerweise ist sowohl eine lokale Absaugung als auch eine allgemeine Raumlüftung erforderlich.                             |
| Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung | : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.                                             |
| Verwendungstemperatur                   | : < 40 °C                                                                                                                                                      |
| Hygienemaßnahmen                        | : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. |

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Technische Maßnahmen | : In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.                     |
| Lagerbedingungen     | : Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. |
| Lagertemperatur      | : ≤ 40 °C                                                          |
| Lager                | : An einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern.                |

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| naphthalene (91-20-3)                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                            |          |
| IOELV TWA (mg/m³)                                                  | 50 mg/m³ |
| IOELV TWA (ppm)                                                    | 10 ppm   |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |          |
| Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³)                                      | 50 mg/m³ |

##### DNEL- und PNEC-Werte

|                      |                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zusätzliche Hinweise | : Basierend auf ACGIH TLV, eine Konzentration von 5 mg/m³ Ölspray (TWA, 8 Stunden Arbeitstag) wird empfohlen |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

##### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

###### Technische Maßnahmen:

Keine weiteren Informationen verfügbar.

##### Persönliche Schutzausrüstung

###### Persönliche Schutzausrüstung:

Handschuhe. Sicherheitsbrille.

###### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



##### Augen- und Gesichtsschutz

###### Augenschutz:

Sicherheitsschutzbrille

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Hautschutz

#### Haut- und Körperschutz:

Unter normalen Verwendungsbedingungen ist eine spezielle Kleidung/ Hautschutzausrüstung nicht erforderlich

#### Handschutz:

Schutzhandschuhe

| Handschutz |                       |                   |            |               |            |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| Typ        | Material              | Permeation        | Dicke (mm) | Durchdringung | Norm       |
| Handschuhe | Nitrilkautschuk (NBR) | 6 (> 480 Minuten) | > 0,4      |               | EN ISO 374 |

### Atemschutz

#### Atemschutz:

Bei normalen Verwendungsbedingungen und ausreichender Entlüftung ist keine spezielle Atemschutzausrüstung erforderlich

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                  | : Flüssig.                                                            |
| Farbe                            | : Bernsteinfarben.                                                    |
| Aussehen                         | : Ölige Flüssigkeit.                                                  |
| Geruch                           | : Charakteristisch.                                                   |
| Geruchsschwelle                  | : Nicht verfügbar                                                     |
| Schmelzpunkt                     | : Nicht verfügbar                                                     |
| Gefrierpunkt                     | : Nicht verfügbar                                                     |
| Siedepunkt                       | : Nicht verfügbar                                                     |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig) | : Nicht verfügbar                                                     |
| Untere Explosionsgrenze          | : Nicht verfügbar                                                     |
| Obere Explosionsgrenze           | : Nicht verfügbar                                                     |
| Flammpunkt                       | : > 195 °C @ ASTM D92                                                 |
| Zündtemperatur                   | : Nicht verfügbar                                                     |
| Zersetzungstemperatur            | : Nicht verfügbar                                                     |
| pH-Wert                          | : Nicht verfügbar                                                     |
| Viskosität, kinematisch          | : 46 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                                        |
| Löslichkeit                      | : Das Produkt ist kaum löslich und schwimmt auf der Wasseroberfläche. |
| Log Kow                          | : Nicht verfügbar                                                     |
| Dampfdruck                       | : Nicht verfügbar                                                     |
| Dampfdruck bei 50°C              | : Nicht verfügbar                                                     |
| Dichte                           | : 881 kg/m <sup>3</sup> @ 15°C                                        |
| Relative Dichte                  | : Nicht verfügbar                                                     |
| Relative Dampfdichte bei 20°C    | : Nicht verfügbar                                                     |
| Partikeleigenschaften            | : Nicht anwendbar                                                     |

### 9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Unter normalen Umständen keine.

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine offene Flamme, keine Funken und nicht rauchen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Oxidationsmittel. Säuren und Basen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Umständen keine.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft  
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft  
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft

#### Arylamine (90-30-2)

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)       | ≈ 1625 mg/kg Körpergewicht |
| LD50 (dermal, Kaninchen) | > 5000 mg/kg Körpergewicht |
| ATE CLP (oral)           | 500 mg/kg Körpergewicht    |

#### Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol) (128-39-2)

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)       | > 5000 mg/kg Körpergewicht |
| LD50 (dermal, Kaninchen) | > 2000 mg/kg               |

#### Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| LD50 (oral, Ratte)       | > 5000 mg/kg |
| LD50 (dermal, Kaninchen) | > 2000 mg/kg |
| LC50 inhalativ - Ratte   | 590 mg/l 1h  |
| ATE CLP (Dampf)          | 590 mg/l/4h  |
| ATE CLP (Staub, Nebel)   | 590 mg/l/4h  |

#### naphthalene (91-20-3)

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| LD50 (oral, Ratte)     | > 490 mg/kg             |
| LD50 (dermal, Ratte)   | > 2200 mg/kg            |
| LC50 inhalativ - Ratte | > 500 mg/m³ 8h          |
| ATE CLP (oral)         | 500 mg/kg Körpergewicht |

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft  
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft  
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft  
Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft  
Karzinogenität : Nicht eingestuft  
Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft

#### Arylamine (90-30-2)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| NOAEL (Tier, männlich, F0/P) | < 40 mg/kg Körpergewicht |
| NOAEL (Tier, weiblich, F0/P) | < 46 mg/kg Körpergewicht |

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Nicht eingestuft

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Nicht eingestuft

| Arylamine (90-30-2)                                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                | 20 mg/kg Körpergewicht                                               |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                | 80 mg/kg Körpergewicht                                               |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. |

| Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol) (128-39-2) |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                     | 100 mg/kg Körpergewicht |

| Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                         | 300 mg/kg Körpergewicht OECD 408, EPA OPP 82-1 |

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

| MPM Compressor Oil ISO VG 46 |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Viskosität, kinematisch      | 46 mm²/s @ 40°C |

| Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Viskosität, kinematisch                              | 3,53 mm²/s @ 20°C |

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese endokrinschädlichen Eigenschaften verursacht werden können : Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft  
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

| Arylamine (90-30-2) |           |
|---------------------|-----------|
| LC50 Fisch 1        | 0,44 mg/l |
| LOEC (chronisch)    | 0,1 mg/l  |

| Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol) (128-39-2) |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| LC50 Fisch 1                                     | 1,4 mg/l Pimephales promelas             |
| EC50 72h - Alge [1]                              | 3,6 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| EC50 72h - Alge [2]                              | 1,4 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| EC50 96h - Alge [1]                              | 3,9 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| EC50 96h - Alge [2]                              | 1,2 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| LOEC (chronisch)                                 | 0,086 mg/l Daphnia magna @21d            |
| NOEC (chronisch)                                 | 0,035 mg/l Daphnia magna @21d            |

| Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| LC50 Fisch 1                                         | 607,9 mg/l Bateria         |
| LC50 Fisch 2                                         | 2 mg/l Oncorhynchus mykiss |
| EC50 Daphnia 1                                       | 3 mg/l Daphnia Magna       |

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| naphthalene (91-20-3)          |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| LC50 Fisch 1                   | ≈ 1,6 mg/l Oncorhynchus mykiss |
| LC50 andere Wasserorganismen 2 | 2,16 mg/l @48h Daphnia magna   |
| EC50 Daphnia 1                 | ≈ 1,96 mg/l @48h Daphnia magna |
| EC50 andere Wasserorganismen 1 | ≈ 0,93 mg/l 30 min             |
| EC50 andere Wasserorganismen 2 | > 20 mg/l 18h                  |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| MPM Compressor Oil ISO VG 46                         |                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit                          | Nicht wasserlöslich, deshalb nur minimal biologisch abbaubar. |
| Arylamine (90-30-2)                                  |                                                               |
| Persistenz und Abbaubarkeit                          | Schnell abbaubar                                              |
| Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol) (128-39-2)     |                                                               |
| Persistenz und Abbaubarkeit                          | Schnell abbaubar                                              |
| Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin |                                                               |
| Persistenz und Abbaubarkeit                          | Schnell abbaubar                                              |
| naphthalene (91-20-3)                                |                                                               |
| Persistenz und Abbaubarkeit                          | Schnell abbaubar                                              |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.4. Mobilität im Boden

| MPM Compressor Oil ISO VG 46 |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Boden                        | Boden- und Wasserverunreinigung vermeiden. |

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| MPM Compressor Oil ISO VG 46                                                             |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.  |                                                                                                                                                    |
| Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. |                                                                                                                                                    |
| Komponente                                                                               |                                                                                                                                                    |
| Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen                     | Arylamine (90-30-2), Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol) (128-39-2), Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin, naphthalene (91-20-3) |
| Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen                    | Arylamine (90-30-2), Alkylphenol (2,6-di-tert-butylphenol) (128-39-2), Kohlenwasserstoffe C10-C13, Aromaten,> 1% Naphthalin, naphthalene (91-20-3) |

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Schädliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften : Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrin wirksamen Eigenschaften.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

#### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Zusätzliche Hinweise : Dieser Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 2000/532) : 13 02 05\* - nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG

| ADR                                               | IMDG           |
|---------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>             |                |
| Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften |                |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> |                |
| Nicht geregelt                                    | Nicht geregelt |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             |                |
| Nicht geregelt                                    | Nicht geregelt |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    |                |
| Nicht geregelt                                    | Nicht geregelt |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                       |                |
| Nicht geregelt                                    | Nicht geregelt |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar        |                |

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

##### Landtransport

Nicht geregelt

##### Seeschiffstransport

Nicht geregelt

#### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

### ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

#### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

##### EU-Verordnungen

##### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

##### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

##### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Bestandteile aus der REACH-Kandidat Substanz (en) Liste

##### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung)

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

### Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 1005/2009, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

### Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

### Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

### Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

### Nationale Vorschriften

#### Deutschland

- Beschäftigungsbeschränkungen
- : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.  
Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
- Wassergefährdungsklasse (WGK)
- : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
- Störfall-Verordnung (12. BImSchV)
- : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für die Stoffe oder das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durch den Lieferanten durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen |
| ADR                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße          |
| ATE                       | Schätzwert der akuten Toxizität                                                                           |
| BKF                       | Biokonzentrationsfaktor                                                                                   |
| BLV                       | Biologischer Grenzwert                                                                                    |
| BOD                       | Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)                                                                      |
| CLP                       | Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                    |
| COD                       | Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                                                                         |
| DMEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung                                                |
| DNEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung                                                         |
| EC50                      | Mittlere effektive Konzentration                                                                          |
| ED                        | Endokriner Disruptor                                                                                      |
| EG-Nr.                    | Europäische Gemeinschaft Nummer                                                                           |
| vPvB                      | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar                                                                 |
| SDB                       | Sicherheitsdatenblatt                                                                                     |
| TRGS                      | Technische Regeln für Gefahrstoffe                                                                        |
| TLM                       | Median Toleranzgrenze                                                                                     |
| ThSB                      | Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)                                                                     |
| STP                       | Kläranlage                                                                                                |
| PNEC                      | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration                                                                   |

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH                     | Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
| RID                       | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter                                               |
| PBT                       | Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff                                                                 |
| AGW                       | Arbeitsplatzgrenzwert                                                                                                |
| OECD                      | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                                                      |
| NOEC                      | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung                                                   |
| NOAEC                     | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                                   |
| LOAEL                     | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung                                                               |
| LD50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)                                                  |
| N.A.G.                    | Nicht Anderweitig Genannt                                                                                            |
| NOAEL                     | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung                                                                           |
| LC50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration                                                                 |
| IOELV                     | Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte                                                                                         |
| IATA                      | Verband für den internationalen Lufttransport                                                                        |
| IARC                      | Internationale Agentur für Krebsforschung                                                                            |
| IMDG                      | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport                                                           |
| EN                        | Europäische Norm                                                                                                     |

Datenquellen

: Sicherheitsdokumente des Lieferanten. ECHA (Europäische Chemikalienagentur).

Schulungshinweise

: Als normaler Gebrauch dieses Produktes gilt eizig und allein der auf der Verpackung vermerkte Gebrauch.

Sonstige Angaben

: Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information, in ausgedruckter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch außerhalb unseres Informationsbereichs. Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handbabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden. Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                          | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4                                |
| Aquatic Acute 1                              | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1                               |
| Aquatic Chronic 1                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1                          |
| Aquatic Chronic 2                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2                          |
| Asp. Tox. 1                                  | Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                     |
| Carc. 2                                      | Karzinogenität, Kategorie 2                                        |
| EUH208                                       | Enthält: Arylamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.       |
| H302                                         | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| H304                                         | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H315                                         | Verursacht Hautreizungen.                                          |

# MPM Compressor Oil ISO VG 46

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| H317                                         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                          |
| H351                                         | Kann vermutlich Krebs erzeugen.                                       |
| H373                                         | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  |
| H400                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                     |
| H410                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.           |
| H411                                         | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.               |
| H412                                         | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |
| Skin Irrit. 2                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                               |
| Skin Sens. 1                                 | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                                |
| STOT RE 2                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 |

Die Einstufung entspricht : ATP 12

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.